Model	Module		Page
PRG-100-1AVER	3022	52,9 x 46,5 x 14 mm / 51 g	36
PRG-240-1BER	3246	57,3 x 50,9 x 15,3 mm / 65,4 g	35
PRG-240-1ER	3246	57,3 x 50,9 x 15,3 mm / 65,4 g	35
PRG-240-8ER	3246	57,3 x 50,9 x 15,3 mm / 65,4 g	35
PRG-240T-7ER	3246	57,3 x 50,9 x 15,3 mm / 111,4 g	35
PRW-1300-1VER	3070	56,9 x 47,4 x 11,5 mm / 60 g	34
PRW-1300T-7VER	3070	56,9 x 47,4 x 11,5 mm / 97 g	34
PRW-1500-1VER	3134	56,2 x 48,1 x 13,9 mm / 79 g	34
PRW-1500T-7VER	3134	56,2 x 48,1 x 13,9 mm / 113 g	34
PRW-2000-1ER	3172	56,2 x 50,6 x 11,3 mm / 69,1 g	34
PRW-2000T-7ER	3172	56,2 x 50,6 x 11,3 mm / 101,9 g	34
PRW-500-1VER	3143	50,3 x 45 x 11,6 mm / 49 g	35
PRW-5000-1ER	5114	56,8 x 49,3 x 14,3 mm / 90 g	33
PRW-5000T-7ER	5114	56,8 x 49,3 x 14,3 mm / 110 g	33
PRW-500T-7VER	3143	50,3 x 45 x 11,6 mm / 89 g	35
PRW-5100-1ER	5214	56,8 x 49,3 x 14,2 mm / 90 g	33
	S		
SDB-100-1AEF	3257	43,9 x 35,1 x 11,4 mm / 28,2 g	83
SDB-100-1BEF	3257	43,9 x 35,1 x 11,4 mm / 28,2 g	83
SDB-100-3AEF	3257	43,9 x 35,1 x 11,4 mm / 28,2 g	83
SDB-100-4AEF	3257	43,9 x 35,1 x 11,4 mm / 28,2 g	83
SGW-100-1VEF	3157	51,5 x 47,6 x 13,2 mm / 55 g	38
SGW-200-1VER	3166	51,6 x 44,2 x 13,6 mm / 47 g	38
SGW-300H-1AVER	3202	49,2 x 50 x 14,1 mm / 47 g	38
SGW-300HD-1AVER	3202	49,2 x 50 x 14,1 mm / 101 g	38
SGW-400H-1B2VER	5176	50,8 x 51,9 x 14,9 mm / 60 g	38
SGW-400H-1BVER	5176	50,8 x 51,9 x 14,9 mm / 60 g	38
SGW-400HD-1BVER	5176	50,8 x 51,9 x 14,9 mm / 114 g	38
SHN-3013D-1AEF	2364	39 x 35,3 x 8,6 mm / 100 g	70
SHN-3013D-7AEF	2364	39 x 35,3 x 8,6 mm / 100 g	70
SHN-3013L-7AEF	2364	39 x 35,3 x 8,6 mm / 46 g	70
SPS-300C-1VER	2572	48,3 x 39,6 x 14,5 mm / 37 g	36
SPS-300C-2VER	2572	48,3 x 39,6 x 14,5 mm / 37 g	36
STR-300-1CEF	2575	48,2 x 35,2 x 12,1 mm / 30 g	37
STR-300-7EF	2575	48,2 x 35,2 x 12,1 mm / 30 g	37
STR-300C-1VER	2575	48,2 x 35,2 x 12,1 mm / 30 g	37
STR-300C-2VER	2575	48,2 x 35,2 x 12,1 mm / 30 g	37
	T		
TQ-140-1BEF	TQ-140	57 x 57 x 33 mm / 64 g	87
TQ-140-1EF	TQ-140	57 x 57 x 33 mm / 64 g	87
TQ-140-4EF	TQ-140	57 x 57 x 33 mm / 64 g	87
TQ-140-7EF	TQ-140	57 x 57 x 33 mm / 64 g	87
TQ-141-1EF	TQ-141	67 x 64 x 34 mm / 79 g	87
TQ-141-2EF	TQ-141	67 x 64 x 34 mm / 79 g	87
TQ-141-4EF	TQ-141	67 x 64 x 34 mm / 79 g	87
TQ-141-8EF	TQ-141	67 x 64 x 34 mm / 79 g	87
TQ-142-1EF	TQ-142	77 x 72 x 49 mm / 104 g	88
TQ-142-2EF	TQ-142	77 x 72 x 49 mm / 104 g	88
TQ-142-4EF	TQ-142	77 x 72 x 49 mm / 104 g	88
TQ-142-7EF	TQ-142	77 x 72 x 49 mm / 104 g	88
TQ-143-1EF	TQ-143	78 x 74 x 45 mm / 101 g	88
TQ-143-2EF	TQ-143	78 x 74 x 45 mm / 101 g	88
TQ-143-8EF	TQ-143	78 x 74 x 45 mm / 101 g	88
TQ-148-1EF	TQ-148	61 x 61 x 32 mm / 63 g	89
TQ-148-2EF	TQ-148	61 x 61 x 32 mm / 63 g	89
TQ-148-8EF	TQ-148	61 x 61 x 32 mm / 63 g	89
TQ-218-2EF	TQ-218	90 x 107 x 60 mm / 206,7 g	89
TQ-218-8EF	TQ-218	90 x 107 x 60 mm / 206,7 g	89
TQ-266-1EF	TQ-266	103 x 120 x 62 mm / 145,8 g	89
TQ-266-2EF	TQ-266	103 x 120 x 62 mm / 145,8 g	89
TQ-266-8EF	TQ-266	103 x 120 x 62 mm / 145,8 g	89
TQ-269-1EF	TQ-269	116 x 140 x 85 mm / 220 g	90
TQ-269-2EF	TQ-269	116 x 140 x 85 mm / 220 g	90
TQ-358-1EF	TQ-358	100 x 136 x 77 mm / 257 g	90
TQ-358-2EF	TQ-358	100 x 136 x 77 mm / 257 g	90
TQ-359-1EF	TQ-359	118 x 120 x 82 mm / 277 g	90
TQ-359-2EF	TQ-359	118 x 120 x 82 mm / 277 g	90
TQ-359-8EF	TQ-359	118 x 120 x 82 mm / 277 g	90
TQ-367-2EF	TQ-367	85 x 100 x 65 mm / 210 g	91
TQ-367-4EF	TQ-367	85 x 100 x 65 mm / 210 g	91
TQ-368-1EF	TQ-368	95 x 102 x 84 mm / 235 g	91
TQ-368-8EF	TQ-368	95 x 102 x 84 mm / 235 g	91
TQ-369-1EF	TQ-369	116 x 130 x 90 mm / 265 g	91
TQ-369-7EF	TQ-369	116 x 130 x 90 mm / 265 g	91

Model	Module		Page
	W		
W-201-1AVEF	2879	40,4 x 36 x 10 mm / 25 g	76
W-210-1BVES	2963	46,5 x 40,9 x 11,8 mm / 33 g	74
W-210-1CVES	2963	46,5 x 40,9 x 11,8 mm / 33 g	75
W-210-1DVES	2963	46,5 x 40,9 x 11,8 mm / 33 g	75
W-210-2AVES	2963	46,5 x 40,9 x 11,8 mm / 33 g	75
W-211-1AVES	3091	43,2 x 36,5 x 11,9 mm / 31 g	75
W-211-1BVES	3091	43,2 x 36,5 x 11,9 mm / 31 g	75
W-211-2AVES	3091	43,2 x 36,5 x 11,9 mm / 31 g	75
W-211-4AVES	3091	43,2 x 36,5 x 11,9 mm / 31 g	75
W-211B-1AVES	3091	43,2 x 36,5 x 11,9 mm / 29 g	75
W-211D-1AVEF	3091	43,2 x 36,5 x 11,9 mm / 77 g	75
W-212H-1AVES	3149	47,9 x 40 x 12 mm / 39 g	76
W-212H-2AVES	3149	47,9 x 40 x 12 mm / 39 g	76
W-212HD-1AVEF	3149	47,9 x 40 x 12 mm / 82 g	76
W-213-1AVES	3170	45,5 x 40 x 11,7 mm / 28 g	74
W-213-2AVES	3170	45,5 x 40 x 11,7 mm / 28 g	74
W-213-4AVES	3170	45,5 x 40 x 11,7 mm / 28 g	74
W-213-9AVES	3170	45,5 x 40 x 11,7 mm / 28 g	74
W-213D-1AVES	3170	45,5 x 40 x 11,7 mm / 73 g	74
W-42H-1AVES	2265	44,5 x 40 x 10,9 mm / 32 g	76
W-43H-1AVES	2275	44,5 x 40 x 10,9 mm / 32 g	76
W-59-1VQES	590	37,1 x 33,6 x 8,7 mm / 22 g	76
W-752-1AVES	2925	48,3 x 42,4 x 14,6 mm / 43 g	76
W-752-2AVES	2925	48,3 x 42,4 x 14,6 mm / 43 g	77
W-752-2BVES	2925	48,3 x 42,4 x 14,6 mm / 43 g	77
W-752-4BVES	2925	48,3 x 42,4 x 14,6 mm / 43 g	77
W-752-9BVES	2925	48,3 x 42,4 x 14,6 mm / 43 g	77
W-752D-1AVES	2925	48,3 x 42,4 x 14,6 mm / 89 g	76
W-753-1AVES	2926	48,3 x 42,4 x 14,6 mm / 44 g	77
W-753-2AVES	2926	48,3 x 42,4 x 14,6 mm / 44 g	77
W-753D-1AVES	2926	48,3 x 42,4 x 14,6 mm / 89 g	77
W-755-1AVES	3079	48,3 x 42,4 x 14,6 mm / 43 g	77
W-755-2AVES	3079	48,3 x 42,4 x 14,6 mm / 43 g	78
W-755D-1AVES	3079	48,3 x 42,4 x 14,6 mm / 89 g	77
W-756-1AVES	3100	45,4 x 40,6 x 14,7 mm / 37 g	78
W-756-2AVES	3100	45,4 x 40,6 x 14,7 mm / 37 g	78
W-756-4AVES	3100	45,4 x 40,6 x 14,7 mm / 37 g	78
W-756-9AVES	3100	45,4 x 40,6 x 14,7 mm / 37 g	78
W-756B-1AVES	3100	45,4 x 40,6 x 14,7 mm / 35 g	78
W-756D-7AVES	3100	45,4 x 40,6 x 14,7 mm / 92 g	78
W-800H-1AVES	3092	44,2 x 36,8 x 13,4 mm / 37 g	78
W-800HG-9AVES	3092	44,2 x 36,8 x 13,4 mm / 37 g	78
W-93H-1AVHEF	1949	43,3 x 36,6 x 10,9 mm / 27 g	79
W-96H-1AVES	2499	43,9 x 35,7 x 12,5 mm / 31,5 g	79
W-S200H-1AVEF	3197	45,5 x 44,6 x 13,3 mm / 41,5 g	79
W-S200H-1BVEF	3197	45,5 x 44,6 x 13,3 mm / 41,5 g	79
W-S200HD-1AVEF	3197	45,4 x 44 x 13,3 mm / 95,1 g	79
W-S210H-1AVEF	3214	45,4 x 44 x 13,3 mm / 41,5 g	79
W-S210HD-1AVEF	3214	45,4 x 44 x 13,3 mm / 95,1 g	79
WS-110H-1AVHEF	2038	46,1 x 37,2 x 12,1 mm / 33 g	80
WS-300-1BVSES	2329	46,5 x 41,9 x 13,8 mm / 36 g	80
WV-200DE-1AVER	3139	52,2 x 47,7 x 15,2 mm / 114 g	31
WV-200E-1AVEF	3139	52,2 x 47,7 x 15,2 mm / 58 g	31
WV-200E-2AVEF	3139	52,2 x 47,7 x 15,2 mm / 58 g	32
WV-58DE-1AVEF	3053	53,4 x 43,7 x 12 mm / 87,2 g	32
WV-58E-1AVEF	3053	53,4 x 43,7 x 12 mm / 43 g	32
WV-59DE-1AVEF	3053	48,3 x 39 x 12,5 mm / 82 g	32
WV-59E-1AVEF	3053	48,3 x 39 x 12,5 mm / 40 g	32
WVA-105HDE-1AVER	2758	56 x 41,4 x 13,3 mm / 88 g	31
WVA-105HDE-2AVER	2758	56 x 41,4 x 13,3 mm / 88 g	31
WVA-109HDE-1AVER	4773	53,8 x 44 x 13 mm / 95,5 g	31
WVA-109HDE-7AVER	4773	53,8 x 44 x 13 mm / 95,5 g	31
WVA-109HE-1BVER	4773	53,8 x 44 x 13 mm / 49,5 g	31
WVA-210DE-1AVER	4378	43,7 x 40,9 x 9,9 mm / 99 g	31
WVA-430TDE-1A2VER	3354	54,7 x 43 x 13,8 mm / 72,2 g	31
WVA-470DE-1AVEF	5053	54,6 x 42,3 x 14 mm / 101,8 g	30
WVA-470DE-2AVEF	5053	54,6 x 42,3 x 14 mm / 101,8 g	30
WVA-470TDE-1AVEF	5053	54,6 x 42,3 x 14 mm / 70,5 g	30
WVA-M610D-1AER	5161	47,1 x 41,8 x 10,8 mm / 103,6 g	30
WVA-M610D-2AER	5161	47,1 x 41,8 x 10,8 mm / 103,6 g	30
WVQ-110TDE-1A2ER	3723	44,8 x 39,3 x 12,7 mm / 79 g	32

Measurement and weight reflect approx. values.

* Батарея, включенная в комплект изделия, предназначена только для проверки покупателем его работы, и срок ее службы может не соответствовать указанному в Руководстве по пользованию.

Во время печатанья фотообразец был не окончательный. Возможно что цвета могут с легка не соответствовать оригиналу.

ПОДСВЕТКА ЦИФЕРБЛАТА

Электролюминесцентная подсветка
Благодаря электролюминесцентной панели, обеспечивающей освещение всего циферблата, облегчается считывание данных. Характеризуется наличием функции задержки отключения, благодаря которой электролюминесцентная подсветка горит еще несколько секунд после отпускания кнопки освещения.

Электролюминесцентная подсветка (с автоподсветкой)
Благодаря электролюминесцентной панели, обеспечивающей освещение всего циферблата, облегчается считывание данных. При наклоне часов в сторону лица для считывания функция автоподсветки обеспечивает автоматическое включение электролюминесцентной подсветки.

Полностью автоматическая электролюминесцентная подсветка
Автоматически выключает функцию авто подсветки при достаточном освещении, и активирует ее при тусклом и неясном свете.

Двойной ILLUMINATOR
Одно нажатие кнопки обеспечит подсветку цифрового дисплея и всего циферблата, что максимально облегчит считывание информации.

Светодиодная подсветка
Для освещения циферблата используется светодиод.

Светодиодная автоподсветка
Светодиод подсвечивает дисплей часов. При повороте часов в сторону лица подсветка дисплея осуществляется автоматически, благодаря функции «Автоподсветка».

Умная светодиодная авто-подсветка
Для подсветки дисплея часов используется светодиод. Умная авто-подсветка включается автоматически при повороте экрана часов пользователем только когда внешнее освещение недостаточно.

Полностью автоматическая светодиодная супер-подсветка
При недостаточном внешнем освещении, поворот запястья обеспечивает яркую цветную подсветку дисплея часов.

Микроподсветка
Циферблат освещается сбоку встроенным источником света.

ЗАЩИТА КОРПУСА ЧАСОВ

Ударопрочные
Ударопрочная конструкция защищает от ударов и вибрации.

Устойчивость к воздействию магнитного поля
Корпус часов спроектирован таким образом, что часы полностью защищены от внешнего воздействия магнитного поля.

Грязенепроницаемые
Грязенепроницаемая конструкция предотвращает попадание в часы грязи.

Анти-Коррозийность
Все металлические части часов, вступающие в контакт с окружающей средой специально обработаны для защиты от ржавчины и коррозии.

Морозоустойчивость
Модуль часов рассчитан на работу при очень низких температурах. Значение температуры соответствует самой низкой температуре, при которой модуль работает. Устойчивость к температуре -10 °C не распространяется на датчик направления.

СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЙКА (TOUGH SOLAR)

Питание от солнечной энергии
Аккумулируя световую энергию, солнечная панель обеспечивает питание для работы часов.

ПРИЕМ РАДИОСИГНАЛА

Прием радиосигнала (Европа)
Встроенный приемник обеспечивает отображение точного времени на большей части территории Европы.

Прием радиосигнала (Европа, США, Япония)
Встроенный приемник обеспечивает отображение точного времени на территории почти всей Европы и США и Японии. Часы, отмеченные данным символом, могут принимать сигналы DCF, MSF, WWVB и JJY.

Прием радиосигнала (Европа, США, Япония, Китай)
Встроенный приемник обеспечивает отображение точного времени на территории почти всей Европы, США, Японии и Китая. Часы, отмеченные данным символом, могут принимать сигналы DCF, MSF, WWVB, JJY и BPC.

ДИСПЛЕЙ

Двойной ЖК Дисплей
Благодаря двум ЖК панелям, Вы можете выбрать одну из нескольких цветовых комбинаций дисплея часов.

Необрит
Специальное покрытие обеспечивает длительное послесвечение в темноте даже после кратковременного нахождения на свету.

LED индикатор
Светодиод начинает мигать в момент срабатывания будильника, таймера обратного отсчета или ежечасного сигнала.

Режим редактирования
IB «режиме редактирования» возможен выбор различных установок, таких как 12/24 часовой формат отображения времени, звонки будильника, анимация или вид дисплея.

ФУНКЦИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Монитор измерения пульса
Пульс рассчитывается по измерению пульсометра, который закрепляется вокруг грудной клетки. Пульсометр передает информацию на часы, которые отображают ее на дисплее. ЧСС (частота сердечных сокращений) измеряется ударами в минуту (bpm).

Измеритель израсходованных калорий
Рассчитывает и отображает количество затраченных калорий.

Сигнал достижения ЧСС
При достижении предустановленной величины ЧСС раздается тональный сигнал.

Процентное отображение ЧСС
Дисплей высвечивает процентное отношение текущей ЧСС к максимальной ЧСС.

Беспроводная передача данных
Передача данных на часы осуществляется радиосвязью.

Счетчик пройденных шагов
Данная функция позволяет считать количество пройденных шагов. При заполнении длины шагов, пройденная дистанция тоже может быть просчитана.

ФУНКЦИЯ ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Телефонная книжка
Встроенное запоминающее устройство позволяет хранить имена абонентов и номера телефонов. Число под символом обозначает максимально количество ячеек памяти.

Записная книжка для электронных данных
Записная книжка для web и e-mail адресов. Число под символом обозначает объем памяти. Введенные данные можно обезопасить от несанкционированного доступа паролем.

Отметка времени
Простым нажатием кнопки сохраняется текущая информация на дисплее, время и дата. 1 сохраненная запись может содержать до 8 знаков.

ФУНКЦИИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧАСОВ ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ

Измерение барометрического давления
Встроенным датчиком давления измеряется барометрическое давление, отображаемое на дисплее.

Измерение температуры
Встроенным датчиком температуры измеряется температура.

Компас
Встроенным датчиком направления определяется северный магнитный полюс.

Измерение высоты
Встроенным датчиком давления измеряется барометрическое давление, пересчитываемое в относительную высоту. Цифра под символом указывает максимальную высоту, которую можно измерить.

Альтиметр (высотомер)
Функция добавочного высотомера позволяет измерять покоренные высоты (в метрах). С помощью данной функции вы можете определить разницу между начальной и конечной точками восхождения.

Альтиметр – данные памяти
В зависимости от модели, до 40 измеренных данных высот могут быть сохранены в память часов и вновь доступны в любое время. Каждое измеренное значение из этих 40 данных состоит из измеренной высоты, а также даты и времени. В дополнение к отдельным высотам, максимальные и минимальные высоты во время измерения также сохраняются.

Отображение возраста луны
Отображение возраста и фазы луны на основе введенных координат (широты и долготы) вашего местонахождения.

Отображение таблицы приливов-отливов
Графически отображаются сведения о приливах и отливах на основе введенных координат (широты и долготы) вашего местонахождения и лунного промежутка приливов и отливов.